

HEXXLUB MOTO GP 4T 20W50

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Aceite lubricante multiviscosidad para motores de motocicletas a gasolina.

HEXXLUB MOTO GP 4T es un lubricante mineral multiviscosidad de alto rendimiento para motores de motocicletas de cuatro tiempos a gasolina, proporcionando:

- Mayor durabilidad del motor;
- Protección contra desgaste y corrosión;
- Reducción de los depósitos de residuos en el motor.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ENSAYOS		RESULTADO
Color	ASTM D-1500	3,5
Densidad a 20°C	ASTM D-4052	0,873
Viscosidad a 100°C	ASTM D-445	19,2
Viscosidad a 40°C	ASTM D-445	181,3
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	120
Punto de inflamación, vaso abierto	ASTM D-92	205
Punto de fluidez	ASTM D-97	-18
TBN, mg KOH/g	ASTM D-2896	6,1
Corrosividad al cobre	ASTM D-130	1b

ESPECIFICACIONES

API SL

JASO MA-2

PRESENTACIONES DISPONIBLES

- Botella de 1 litro;
- Botella de 5 litros;
- Cubo de 20 litros;
- Barril de 200 litros..

SALUD Y SEGURIDAD

Para evitar daños al individuo o al medio ambiente, utilice el producto de manera adecuada y siga correctamente las indicaciones del fabricante del equipo. Para más información, solicite la "Ficha de Información y Seguridad de Productos Químicos" (FISPQ) a través del correo electrónico atendimento@hexxclub.com.br.