

## HEXX SUPER MOTO 4T 10W40 SL

### DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Óleo lubrificante multiviscoso SAE 10W40, com componentes semissintéticos formulado para motocicletas à Gasolina, Etanol, Flex.

Número do registro: 21402

HEXXSUPER MOTO 4T SAE 10W40 SL proporciona:

- Aumento da vida útil dos componentes lubrificadas em altas temperaturas;
- Proteção contra desgaste, corrosão e oxidação;
- Alta estabilidade térmica.

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ENSAIOS		RESULTADO
Cor	ASTM D-1500	3,5
Densidade a 20°C	ASTM D-4052	0,8672
Viscosidade a 100°C	ASTM D-445	13
Viscosidade a 40°C	ASTM D-445	88,94
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	145
Ponto de fulgor, vaso aberto	ASTM D-92	205
Ponto de fluidez	ASTM D-97	-35
TBN, mg KOH/g	ASTM D-2896	8,54
Corrosividade ao cobre	ASTM D-130	1b

### ESPECIFICAÇÕES

API JASO MA2

### EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Frasco de 1 litro;
- Tambor de 200 litros.

### SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a "Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos" (FISPQ) através do e-mail [atendimento@hexxclub.com.br](mailto:atendimento@hexxclub.com.br).