

HEXXLUB ULTRA 4T

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Aceite lubricante multigrado para motores de motocicletas a gasolina.

Número de registro: 21410

HEXXLUBULTRA 4T é um lubrificante mineral multiviscoso de alta performance para motores de motocicletas quatro tempos movidos à Gasolina, proporcionando:

- Mayor durabilidad del motor;
- Protección contra el desgaste y la corrosión;
- Reducción de depósitos de residuos en el motor.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ENSAYOS		RESULTADO
Color	ASTM D-1500	3,5
Densidad a 20°C	ASTM D-4052	0,873
Viscosidad a 100°C	ASTM D-445	19,2
Viscosidad a 40°C	ASTM D-445	181,3
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	120
Punto de inflamación (copa abierta)	ASTM D-92	205
Punto de fluidez	ASTM D-97	-18
TBN, mg KOH/g	ASTM D-2896	6,1
Corrosividad con el cobre	ASTM D-130	1b

ESPECIFICACIONE

SAE 20W50 / API SL JASO MA

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Botella de 1 litro.
- Botella de 5 litros.
- Tambor de 20 litros.
- Tambor de 200 litros.

SALUD Y SEGURIDAD

Para evitar daños a las personas o al medio ambiente, utilice el producto correctamente y siga las instrucciones del fabricante. Para obtener más información, solicite la Hoja de Datos de Seguridad (SDS) por correo electrónico a atendimento@hexxclub.com.br.