

HEXLUB GEAR 140 API GL-5

DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Lubrificante mineral para lubrificação de engrenagens de transmissões automotivas manuais, hipóides ou não. Oferece excelente proteção antidesgaste e corrosão e proporciona estabilidade química mesmo em temperaturas elevadas de funcionamento.

HEXLUB GEAR 140 API GL-5 proporciona:

- Proteção anticorrosiva e antidesgaste;
- Atuação correta dos discos de embreagem;
- Prolongamento da vida útil das peças.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ENSAIOS		RESULTADO
Cor	ASTM D-1500	3,5
Densidade a 20°C	ASTM D-4052	0,8752
Viscosidade a 100°C	ASTM D-445	29,02
Viscosidade a 40°C	ASTM D-445	404,12
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	100
Ponto de fulgor, vaso aberto	ASTM D-92	200
Ponto de fluidez	ASTM D-97	-6
Extrema pressão (Four-ball) - kgf	ASTM D-2783	250
Corrosividade ao cobre	ASTM D-130	1a

ESPECIFICAÇÕES

API GL-5

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Frasco de 1 litro;
- Balde de 5 litros;
- Balde de 20 litros;
- Tambor de 200 litros.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a "Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos" (FISPQ) através do e-mail atendimento@hexxclub.com.br.