

HEXXLUB ECO POWER PLUS 0W30 API-SP

DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Óleo lubrificante 100% sintético multiviscoso para motores movidos a Gasolina, etanol, GNV e Flex, com nível de desempenho API SP. Pode ser usado em veículos nacionais e importados de acordo com o índice de viscosidade e grau de desempenho sugeridos pelo fabricante.

HEXXLUB ECO POWER PLUS 0W30 API-SP proporciona:

- Aumento da vida útil dos componentes lubrificados em altas temperaturas;
- Resistência a oxidação;
- Alta estabilidade térmica;
- Ação anticorrosiva e antiespumante;
- Limpeza do motor;
- Economia de combustível;
- Menor consumo de óleo.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ENSAIO	RESULTADO
Cor	Castanho claro
Ponto de fluidez	-35 °C
Densidade a 20°C	872 kg/m ³
Viscosidade dinâmica à baixa temperatura	6200, -35°C
Viscosidade a 40°C	62,1 cSt
Viscosidade a 100°C	12,3 cSt
Calcio	1104 PPM
Fosforo	612 PPM
Zinco	724 PPM
Molibdênio	121 PPM

ESPECIFICAÇÕES

Este produto atende a norma: API-SP ILSAC GF 6

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Frasco de 1 litro;
- Balde de 20 litros;
- Tambor de 200 litros.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a "Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos" (FISPQ) através do e-mail atendimento@hexclub.com.br.