

HEXXLUB SAE 10W30 - 4T SEMISSINTÉTICO

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Aceite multiviscosidad semisintético para motores 4 TIEMPOS a gasolina de alta rotación como los de motocicleta.

HEXXLUB SAE 10W30 – 4T SEMI SINTÉTICO proporciona:

- Aumento de la vida útil de los componentes lubricados a altas temperaturas;
- Protección contra desgaste, corrosión y oxidación;
- Alta estabilidad térmica.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

PRUEBA	RESULTADO
Color	Marrón Claro
Estado Físico	Líquido viscoso
Olor	Sin olor, petróleo ligero
Presión de Vapor	<0,01 mm Hg @ 37,8°C
Densidad del Vapor	>1
Punto de Ebullición	340°C
Punto de Congelación	-21°C
Solubilidad	Soluble en hidrocarburos, insoluble en agua
Densidad @ 20°C	0,87 Kg/L
Viscosidad @ 40°C	71,0 mm ² /s
Viscosidad @ 100°C	11,7 mm ² /s
Índice de Evaporación	N/A
Punto de Inflamación (COC)	214°C

ESPECIFICACIONES

SAE 10W30;

API SL JASO MA.

ENVASES DISPONIBLES

- Botella de 1 litro;
- Barril de 200 litros.

SALUD Y SEGURIDAD

Para evitar daños al individuo o al medio ambiente, utilice el producto de manera adecuada y siga correctamente las indicaciones del fabricante del equipo. Para más información, solicite la “Ficha de Información y Seguridad de Productos Químicos” (FISPQ) a través del correo electrónico atendimento@hexxclub.com.br.