

HEXX LONG LIFE 10W30 API SL

DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Óleo lubrificante multiviscoso para motores movidos à Etanol, gasolina, GNV. Controla a formação de depósitos no motor reduzindo o desgaste e corrosão, garantindo partidas rápidas mesmo nas baixas temperaturas.

HEXX LONG LIFE 10W30 proporciona:

- Aumento da vida útil dos componentes lubrificadas em altas temperaturas;
- Proteção contra desgaste, corrosão e oxidação;
- Alta estabilidade térmica.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ENSAIO	METODO	RESULTADO
Cor	ASTM D-1500	2,5
Ponto de fluidez	ASTM D-97	-27 °C
Densidade a 20°C	ASTM D-4052	0,8752
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	149
Viscosidade a 40°C	ASTM D-445	71,03
Viscosidade a 100°C	ASTM D-445	11,16
Ponto de fulgor °C	ASTM D-92	210
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	8,38
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

ESPECIFICAÇÕES

API SL

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Frasco de 1 litro;
- Frasco de 5 litros;
- Balde de 20 litros;
- Tambor de 200 litros.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a "Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos" (FISPQ) através do e-mail atendimento@hexxlub.com.br.