

HEXX RACING 4T 15W50 JASO MA2

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Aceite lubricante multiviscoso SAE 15W50, con componentes semisintéticos formulado para motocicletas a gasolina, etanol o flex.

HEXX RACING 4T SAE 15W50 SL proporciona:

- Aumento de la vida útil de los componentes lubricados a altas temperaturas;
- Protección contra desgaste, corrosión y oxidación;
- Alta estabilidad térmica.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ENSAYOS		RESULTADO
Color	ASTM D-1500	3,5
Densidad a 20°C	ASTM D-4052	0,867
Viscosidad a 100°C	ASTM D-445	19,2
Viscosidad a 40°C	ASTM D-445	137
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	160
Punto de inflamación, vaso abierto	ASTM D-92	208
Punto de fluidez	ASTM D-97	-18
TBN, mg KOH/g	ASTM D-2896	6,03
Corrosividad al cobre	ASTM D-130	1b

ESPECIFICACIONES

API SL, JASO MA2

ENVASES DISPONIBLES

- Botella de 1 litro;
- Botella de 5 litros;
- Cubeta de 20 litros;
- Tambor de 200 litros.

SALUD Y SEGURIDAD

Para evitar daños al individuo o al medio ambiente, utilice el producto de manera adecuada y siga correctamente las indicaciones del fabricante del equipo. Para más información, solicite la "Ficha de Información y Seguridad de Productos Químicos" (FISPQ) a través del correo electrónico atendimento@hexxlub.com.br.