

HEXXLUB MOTO 4T SAE 20W50 API-SL JASO MA

DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Óleo lubrificante multiviscoso para motores de motocicletas movidas à gasolina.

HEXXLUB MOTO 4T SAE 20W50 API-SL é um lubrificante mineral multiviscoso de alta performance para motores de motocicletas quatro tempos movidos à Gasolina, proporcionando:

- Maior durabilidade do motor;
- Proteção contra desgaste e corrosão;
- Redução dos depósitos de resíduos no motor.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ENSAIO	RESULTADO
Forma	Líquido viscoso
Cor	Max 4,0
Odor	Sem odor, petróleo leve
Ponto de fluidez	-23°C
Ponto inicial de ebulição	N/A
Densidade a 15°C	877 kg/m ³
Ponto de Fulgor	240°C
T. Auto Ignição	>270°C
Solubilidade/água	Insolúvel
Solubilidade/solvente orgânico	Solúvel
Temperatura de decomposição	>280°C
Pressão vapor	170 Pascal
Viscosidade a 40°C	162 cSt

ESPECIFICAÇÕES

SAE 20W50

API SL JASO MA

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Frasco de 1 litro;
- Tambor de 200 litros.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a "Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos" (FISPQ) através do e-mail atendimento@hexxclub.com.br.