

## HEXLUB GEAR 80W90 API GL-5

### DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Lubrificante mineral para lubrificação de engrenagens de transmissões automotivas manuais, hipóides ou não. Oferece excelente proteção antidesgaste e corrosão e proporciona estabilidade química mesmo em temperaturas elevadas de funcionamento.

HEXLUB GEAR 80W90 API GL-5 proporciona:

- Proteção anticorrosiva e antidesgastante;
- Atuação correta dos discos de embreagem;
- Prolongamento da vida útil das peças.

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ENSAIO	RESULTADO
Cor	Âmbar
Forma	Líquido viscoso
Odor	Sem odor, petróleo leve
Ponto inicial de ebulição	>280°C
Densidade a 15°C	887 kg/m <sup>3</sup>
Ponto de Fulgor	Min.165°C
T. Auto Ignição	>270°C
Solubilidade/água	Insolúvel
Solubilidade/solvente orgânico	Solúvel
Temperatura de Decomposição	>390°C
Pressão de Vapor	<666,5 Pa (<5mmHg) @ 25°C
Parte Volátil	<0,01 % (p/p) @ 25°C

### ESPECIFICAÇÕES

SAE 80W90

API GL-5

### EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Frasco de 1 litro;
- Galão de 20 litros.
- Tambor de 200 litros.

### SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a "Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos" (FISPQ) através do e-mail [atendimento@hexxclub.com.br](mailto:atendimento@hexxclub.com.br).