

HEXXLUB ECO POWER PLUS 5W40 API SP

DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Óleo lubrificante 100% sintético multiviscoso para motores movidos a Gasolina, etanol, GNV e Flex, com nível de desempenho API SP. Pode ser usado em veículos nacionais e importados de acordo com o índice de viscosidade e grau de desempenho sugeridos pelo fabricante.

HEXXLUB ECO POWER PLUS 5W40 API SP

- Aumento da vida útil dos componentes lubrificados em altas temperaturas;
- Resistência à oxidação;
- Alta estabilidade térmica;
- Ação anticorrosiva e antiespumante;
- Limpeza do motor;
- Economia de combustível;
- Menor consumo de óleo.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ENSAIO	METODO	RESULTADO
Cor	ASTM D-1500	2,5
Ponto de fluidez	ASTM D-97	-33 °C
Densidade a 20°C	ASTM D-4052	0,857
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	165
Viscosidade a 40°C	ASTM D-445	91,0
Viscosidade a 100°C	ASTM D-445	14,4
Ponto de fulgor °C	ASTM D-92	238
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	10,1
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1a

ESPECIFICAÇÕES

Este produto atende a norma: API-SP

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Frasco de 1 litros;
- Balde de 20 litros;
- Tambor de 200 litros.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a "Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos" (FISPQ) através do e-mail atendimento@hexxclub.com.br.