

HEXXLUB MOTO 2T

DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Lubrificante para motores dois tempos à gasolina.

Recomendado para uso em motocicletas de dois tempos e outros motores refrigerados a ar tipo motosserras, ciclomotores etc. devendo ser misturado a gasolina na proporção recomendada pelo fabricante.

HEXXLUB 2T MOTO proporciona:

- Controla a formação de depósitos no motor e nos filtros;
- Excelente limpeza do motor;
- Proteção contra desgaste, corrosão e oxidação;
- Aumento da vida útil do motor.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ENSAIOS		RESULTADO
Cor	ASTM D-1500	VERMELHO
Densidade a 20°C	ASTM D-4052	0,865
Viscosidade a 100°C	ASTM D-445	9,77
Viscosidade a 40°C	ASTM D-445	70,39
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	120
Ponto de fulgor, vaso aberto	ASTM D-92	210
Ponto de fluidez	ASTM D-97	-12
TBN,mg KOH/g	ASTM D-2896	0,75
Corrosividade ao cobre	ASTM D-130	1b

ESPECIFICAÇÕES

API TC, JASO FC

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Frasco de 1 litro;
- Frasco de 5 litros;
- Balde de 20 litros;
- Tambor de 200 litros.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a “Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos” (FISPQ) através do e-mail atendimento@hexxclub.com.br.