

HEXXLUB ECO POWER PLUS 0W16 API SP ILSAC GF-6B

DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Óleo lubrificante 100% sintético multiviscoso para motores flex e GNV, também indicado para motores híbridos. Pode ser usado em veículos nacionais e importados atendendo as normas ILSAC GF-6B, API SP.

HEXX ECO POWER PLUS 0W16 proporciona:

- Excelente proteção contra formação de depósitos, vernizes e borras;
- Controle de perda por evaporação no motor;
- Excelente proteção a correias banhada em óleo;
- Economia de combustível;

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ENSAIOS		RESULTADO
Cor	ASTM D-1500	2,0
Densidade a 20°C	ASTM D-4052	0,862
Viscosidade a 100°C	ASTM D-445	7,2
Viscosidade a 40°C	ASTM D-445	44,8
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	122
Ponto de fulgor, vaso aberto	ASTM D-92	205
Ponto de fluidez	ASTM D-97	-35
TBN, mg KOH/g	ASTM D-2896	8,54
Corrosividade ao cobre	ASTM D-130	1b

ESPECIFICAÇÕES

Este produto atende a norma: API-SP ILSAC GF6B.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Frasco de 1 litro;
- Frasco de 5 litros;
- Balde de 20 litros;
- Tambor de 200 litros.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a "Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos" (FISPQ) através do e-mail atendimento@hexxclub.com.br.