

## HEXLUB GEAR 75W80 API GL-5

### DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Óleo lubrificante semissintético para engrenagens, transmissões mecânicas e Câmbio, sua composição é de base Multiviscoso, contendo aditivos EP (Extrema Pressão), formulado para engrenagens hipóides e outros tipos de engrenagens com altas solicitações de carga, é adequado também para uso em caixas de câmbio mecânicas, transmissões finais e diferenciais.

- Proteção anticorrosiva e antidesgastante;
- Atuação correta dos discos de embreagem;
- Prolongamento da vida útil das peças.

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ENSAIOS		RESULTADO
Cor	ASTM D-1500	2,0
Densidade a 20°C	ASTM D-4052	0,862
Viscosidade a 100°C	ASTM D-445	9,2
Viscosidade a 40°C	ASTM D-445	60,93
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	122
Ponto de fulgor, vaso aberto	ASTM D-92	205
Ponto de fluidez	ASTM D-97	-25
Corrosividade ao cobre	ASTM D-130	1b

### ESPECIFICAÇÕES

Este produto atende a norma: API GL-5.

### EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Frasco de 1 litro;
- Frasco de 5 litros;
- Balde de 20 litros;
- Tambor de 200 litros.

### SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a "Ficha de Segurança" (FDS) através do e-mail [atendimento@hexlub.com.br](mailto:atendimento@hexlub.com.br).