

HEXLUB TRACTOR TORK FLUID 10W30

DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Óleo lubrificante multifuncional mineral para aplicação em tratores e equipamentos agrícolas que possuem sistema hidráulico combinado com sistemas de transmissão e diferencial.

HEXLUB TRACTOR TORK FLUID 10W30 proporciona:

- Proteção anticorrosiva e antidesgastante;
- Maior controle de viscosidade;
- Limpeza do Sistema.
- Proteção antioxidantes;

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ENSAIO	RESULTADO
Cor	Castanho Claro
Estado Físico	Líquido Viscoso
Ponto de Fluidez	- 35°C
Densidade @ 20°C	0.867 Kg/L
Viscosidade @ 40°C	62,1 mm ² /s
Viscosidade @ 100°C	12,3 mm ² /s
Ponto de Fulgor	200°C
Perda por evaporação Noack	10%

ESPECIFICAÇÕES

SAE 10W30

API GL-4

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Frasco de 1 litro;
- Galão de 5 litros;
- Bombona de 20 litros;
- Tambor de 200 litros.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a "Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos" (FISPQ) através do e-mail atendimento@hexclub.com.br.