

## HEXX MASSIVE SAE 5W30

### DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Óleo lubrificante 100% sintético multiviscoso para motores à diesel, com nível de desempenho API SN e Viscosidade SAE 5W30. Controla a formação de depósito no motor reduzindo o desgaste.

HEXX MASSIVE SAE 5W30 proporciona:

- Aumento da vida útil dos componentes lubrificados em altas temperaturas;
- Resistência à oxidação;
- Alta estabilidade térmica;
- Ação anticorrosiva e antiespumante;
- Limpeza do motor;
- Economia de combustível;
- Menor consumo de óleo.

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ENSAIO	METODO	RESULTADO
Cor	ASTM D-1500	2,5
Ponto de fluidez	ASTM D-97	-36 °C
Densidade a 20°C	ASTM D-4052	0,857
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	163
Viscosidade a 40°C	ASTM D-445	69,0
Viscosidade a 100°C	ASTM D-445	11,56
Ponto de fulgor °C	ASTM D-92	234
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	7,8
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

### ESPECIFICAÇÕES

API-SN - ACEA C3

### EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Frasco de 1 litro;
- Balde de 20 litros;
- Tambor de 200 litros.

### SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a "Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos" (FISPQ) através do e-mail [atendimento@hexxclub.com.br](mailto:atendimento@hexxclub.com.br).