

HEXXLUB 15W40 SL SEMISSINTÉTICO

DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Óleo lubrificante semissintético multiviscoso para motores movidos à álcool, gasolina e GNV. Com nível de desempenho API SL e viscosidade SAE 15W40, controla a formação de depósito nos pistões reduzindo o desgaste e a corrosão. Garante a proteção do motor principalmente nas partidas a frio em baixas temperaturas. Pode ser usado em veículos nacionais e importados de acordo com o índice de viscosidade e grau de desempenho sugerido pelo fabricante.

HEXXLUB 15W40 API-SL SEMISSINTÉTICO é um lubrificante desenvolvido para motores à gasolina, etanol, flex e GNV e proporciona:

- Aumento da vida útil dos componentes lubrificadas em altas temperaturas;
- Proteção contra desgaste, corrosão e oxidação;
- Alta estabilidade térmica.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ENSAIO	RESULTADO
Forma	Líquido viscoso
Cor	Max 3,5
Odor	Sem odor, petróleo leve
Ponto de fluidez	-18°C
Ponto inicial de ebulição	N/A
Densidade a 15°C	877 kg/m ³
Ponto de Fulgor	240°C
T. Auto Ignição	>270°C
Solubilidade/água	Insolúvel
Solubilidade/solvente orgânico	Solúvel
Temperatura de decomposição	>280°C
Pressão vapor	170 Pascal
Viscosidade a 40°C	110 cSt

ESPECIFICAÇÕES

SAE 15W40

API SL

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Frasco de 1 litro;
- Tambor de 200 litros.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a "Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos" (FISPQ) através do e-mail atendimento@hexxclub.com.br.