

HEXLUB SUPER TRANSMISSION DEXRON III

DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Óleo lubrificante ECO POWER SAE 0W20 de base 100% sintética, de alto desempenho e aditivos de última geração. Específico para motores à Gasolina, Etanol, Flex e GNV.

Número do registro: 21391

HEXLUB SUPER TRANSMISSION DEXRON III proporciona:

- Proteção antioxidante;
- Alta estabilidade em altas temperaturas;
- Alta fluidez em baixas temperaturas;
- Alto índice de controle de atrito.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ENSAIOS		RESULTADO
Cor	ASTM D-1500	vermelho
Densidade a 20°C	ASTM D-4052	0,865
Viscosidade a 100°C	ASTM D-445	8,78
Viscosidade a 40°C	ASTM D-445	51
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	152
Ponto de fulgor, vaso aberto	ASTM D-92	210
Ponto de fluidez	ASTM D-97	-24
TBN, mg KOH/g	ASTM D-2896	-
Corrosividade ao cobre	ASTM D-130	1b

ESPECIFICAÇÕES

DEXRON III G

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Frasco de 1 litro;
- Frasco de 5 litros;
- Balde de 20 litros;
- Tambor de 200 litros.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a "Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos" (FISPQ) através do e-mail atendimento@hexxclub.com.br.