

HEXLUB PROTETIVO

DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Óleo lubrificante com proteção anticorrosiva e inibidores de ferrugem, para equipamentos, máquinas, componentes mecânicos e estruturas metálicas em geral.

Oferece uma película resistente sobre superfícies metálicas, que protege contra a corrosão, oxidação dentre outras intempéries a que sejam expostas, pelo período máximo de 24 horas.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ENSAIOS		RESULTADO
Cor	ASTM D-1500	3,5
Densidade a 20°C	ASTM D-4052	0,920
Viscosidade a 100°C	ASTM D-445	17,32
Viscosidade a 40°C	ASTM D-445	120,40
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	158

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Frasco de 1 litro;
- Frasco de 5 litros;
- Balde de 20 litros;
- Tambor de 200 litros.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a “Ficha de Segurança” (FDS) através do e-mail atendimento@hexxclub.com.br.