

HEXXLUB TURBO MAX 20W50 CH-4

DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Óleo lubrificante mineral para uso em motores à Diesel, em serviços severos. Indicado para caminhões, ônibus, utilitários, motores estacionários.

TURBO MAX 20W50 CH-4 proporciona:

- Proteção anticorrosiva e antidesgaste;
- Maior controle de viscosidade;
- Limpeza do Motor.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ENSAIO	METODO	RESULTADO
Cor	ASTM D-1500	3,5
Ponto de fluidez	ASTM D-97	-18 °C
Densidade a 20°C	ASTM D-4052	0,881
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	153
Viscosidade a 40°C	ASTM D-445	140
Viscosidade a 100°C	ASTM D-445	19,2
Ponto de fulgor °C	ASTM D-92	205
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	7,58
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

ESPECIFICAÇÕES

API CH-4

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Frasco de 1 litro;
- Frasco de 5 litros;
- Balde de 20 litros;
- Tambor de 200 litros.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a "Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos" (FISPQ) através do e-mail atendimento@hexxclub.com.br.