

## HEXX ECO POWER PLUS 5W20 API SP ILSAC GF6A

### DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Óleo lubrificante 100% sintético multiviscoso para motores flex e GNV, também indicado para motores híbridos. Pode ser usado em veículos nacionais e importados atendendo as normas ILSAC GF-6A, API SP.

HEXX ECO POWER PLUS 5W20 proporciona:

- Excelente proteção contra formação de depósitos, vernizes e borras;
- Controle de perda por evaporação no motor;
- Excelente proteção a correias banhada em óleo;
- Economia de combustível;

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ENSAIOS		RESULTADO
Cor	ASTM D-1500	2,5
Densidade a 20°C	ASTM D-4052	0,875
Viscosidade a 100°C	ASTM D-445	8,0
Viscosidade a 40°C	ASTM D-445	43,59
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	161
Ponto de fulgor, vaso aberto	ASTM D-92	210
Ponto de fluidez	ASTM D-97	-42
TBN,mg KOH/g	ASTM D-2896	8,33
Corrosividade ao cobre	ASTM D-130	1b

### ESPECIFICAÇÕES

Este produto atende a norma: API-SP ILSAC GF6A.

### EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Frasco de 1 litro;
- Frasco de 5 litros;
- Balde de 20 litros;
- Tambor de 200 litros.

### SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a "Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos" (FISPQ) através do e-mail [atendimento@hexxclub.com.br](mailto:atendimento@hexxclub.com.br).