

HEXX MOTOR SAE 20W50 API SL

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

Aceite lubricante multiviscoso para etanol, gasolina y GNC y motores Flex. Puede utilizarse en motores donde se requiere un lubricante con nivel de rendimiento API-SL y viscosidad SAE 20W50.

HEXX MOTOR SAE 20W50 API SL proporciona:

- Mayor vida útil de los componentes lubricados a altas temperaturas;
- Resistente a la oxidación;
- Alta estabilidad térmica.

PROPIEDADES FISOQUÍMICAS

ENSAYO	METODO	RESULTADO
Color	ASTM D-1500	2,5
Punto de vertido	ASTM D-97	-18 °C
Densidad a 20°C	ASTM D-4052	0,875
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	147
Viscosidad a 40°C	ASTM D-445	144,0
Viscosidad a 100°C	ASTM D-445	18,7
Punto de inflamación °C	ASTM D-92	230
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	6,1
Corrosividad al cobre 3 horas a 100°C	ASTM D-130	1b

ESPECIFICACIONES

API SL

ENVASES DISPONIBLES

- Botella de 1 litro;
- Botella de 5 litros;
- Cubo de 20 litros;
- Tambor de 200 litros.

SALUD Y SEGURIDAD

Para evitar daños al individuo o al medio ambiente, utilice el producto de manera adecuada y siga correctamente las indicaciones del fabricante del equipo. Para más información, solicite la "Ficha de Información y Seguridad de Productos Químicos" (FISPQ) a través del correo electrónico atendimento@hexxlub.com.br.