

HEXXLUB ULTRA 4T

DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Óleo lubrificante multiviscoso para motores de motocicletas movidas à gasolina.

Número de registro: 21410

HEXXLUBULTRA 4T é um lubrificante mineral multiviscoso de alta performance para motores de motocicletas quatro tempos movidos à Gasolina, proporcionando:

- Maior durabilidade do motor;
- Proteção contra desgaste e corrosão;
- Redução dos depósitos de resíduos no motor.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ENSAIOS		RESULTADO
Cor	ASTM D-1500	3,5
Densidade a 20°C	ASTM D-4052	0,873
Viscosidade a 100°C	ASTM D-445	19,2
Viscosidade a 40°C	ASTM D-445	181,3
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	120
Ponto de fulgor, vaso aberto	ASTM D-92	205
Ponto de fluidez	ASTM D-97	-18
TBN, mg KOH/g	ASTM D-2896	6,1
Corrosividade ao cobre	ASTM D-130	1b

ESPECIFICAÇÕES

SAE 20W50

API SL JASO MA

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Frasco de 1 litro.
- Frasco de 5 litros.
- Bombona de 20 litros
- Tambor de 200 litros.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a "Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos" (FISPQ) através do e-mail atendimento@hexxclub.com.br.