

## HEXXLUB HIDROL HD 68 EXTRA

### DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Lubrificante para sistemas circulatórios, mancais de deslizamento e lubrificação geral, que suportam cargas moderadas de trabalho em que requerem um produto com grau de viscosidade ISO VG: 68. Atende norma: DIN 51524 (DENISON HF-O).

HEXXLUB HIDROL HD 68 EXTRA proporciona:

- Proteção anticorrosiva e antidesgastante;
- Ação antiespumante;
- Demulsibilizante.

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ENSAIO	RESULTADO
Forma	Líquido viscoso
Odor	Sem odor, petróleo leve
Ponto de Fluidez	-6°C
Ponto inicial de ebulição	N/A
Densidade a 15°C	877 kg/m <sup>3</sup>
Ponto de Fulgor	220°C
T. Auto Ignição	>230°C
Solubilidade/água	Insolúvel
Solubilidade/solvente orgânico	Solúvel
Viscosidade a 40°C	70,3 cSt

### ESPECIFICAÇÕES

GRAU ISO 68

DIN 51524 (DENISON HF-O)

### EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Frasco de 1 litro;
- Frasco de 5 litros;
- Balde de 20 litros;
- Tambor de 200 litros.

### SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a "Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos" (FISPQ) através do e-mail [atendimento@hexxclub.com.br](mailto:atendimento@hexxclub.com.br).