

HEXX PREMIUM SYNT 5W30 API-SP DEXOS 1 GEN 3

DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Óleo lubrificante 100% sintético multiviscoso para motores flex e GNV, também indicado para motores híbridos. Pode ser usado em veículos nacionais e importados atendendo as normas FORD WSS-M2C946-A, FORD WSS-M2C961-A1, ILSAC GF-6A, API SP (RC), GM dexos1™: Gen3 (2021), Chrysler MS6395, GM 6094A e GM4718M.

Este produto atende a motores GM 3 cilindros equipados com correias banhadas a óleo que requisitam a norma DEXOS 1 GEN 3 e protege contra os efeitos do LSPI (pré-ignição a baixa velocidade).

HEXXPREMIUM SYNT 5W30 API-SP DEXOS 1 GEN 3 proporciona:

- Excelente proteção contra formação de depósitos, vernizes e borras;
- Controle de perda por evaporação no motor;
- Excelente proteção a correias banhada em óleo;
- Economia de combustível;
- Proteção contra pré-ignição a baixa velocidade em motores com injeção direta turbo (TGDI).

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ENSAIO	METODO	RESULTADO
Cor	ASTM D-1500	2,5
Ponto de fluidez	ASTM D-97	-36 °C
Densidade a 20°C	ASTM D-4052	0,852
Índice de viscosidade	ASTM D-2270	140
Viscosidade a 40°C	ASTM D-445	69,2
Viscosidade a 100°C	ASTM D-445	10,5
Ponto de fulgor °C	ASTM D-92	200
TBN, mg KOH/g.	ASTM D-2896	7,2
Corrosividade ao cobre 3h a 100°C	ASTM D-130	1b

ESPECIFICAÇÕES

Este produto atende a norma: API-SP DEXOS 1 GEN 3 ILSAC GF-6A, API SP (RC), FORD WSS-M2C946-A, FORD WSS-M2C961-A1, Chrysler MS6395, GM 6094A e GM4718M.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Frasco de 1 litro;
- Balde de 20 litros;
- Tambor de 200 litros.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a "Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos" (FISPQ) através do e-mail atendimento@hexxclub.com.br.