

HEXXLUB 2T NAUTICO



DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Lubrificante para motores dois tempos Náuticos. Controla a formação de depósito nos pistões e velas reduzindo o desgaste e a corrosão garantindo partidas rápidas mesmo em baixas temperaturas. Recomendado para motores 2T de popa e de centro, motos dois tempos, motosserras, motobombas e outros onde se requer um lubrificante com nível de desempenho API TC JASO FB e viscosidade SAE 20.

HEXXLUB 2T NAUTICO proporciona:

- Controle da formação de depósitos no motor e nos filtros;
- Excelente limpeza do motor;
- Proteção contra desgaste, corrosão e oxidação;
- Aumento da vida útil do motor.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Ensaio	Resultado
Cor	Azul
Estado Físico	Líquido viscoso
Odor	Sem odor, petróleo leve
Ponto de Fluidez	-6 °C
Densidade @ 15°C	877 Kg/m ³
Ponto de Fulgor	190 °C
Temperatura de Auto Ignição	>230 °C
Solubilidade em Água	Insolúvel
Solubilidade em Solvente Orgânico	Solúvel
Temperatura de Decomposição	>280 °C
Pressão Vapor	170 Pascal
Viscosidade @ 40°C	69 cSt

ESPECIFICAÇÕES

SAE 20

API TC JASO FB

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Frasco de 1 litro;
- Frasco de 500 ml.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a "Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos" (FISPQ) através do e-mail atendimento@hexxlub.com.br.