

# HEXXLUB 5W30 API-SL SEMI SINTETICO



## DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Óleo lubrificante semissintético multiviscoso para motores movidos à álcool, gasolina e GNV. Com nível de desempenho API SL e viscosidade SAE 5W30, controla a formação de depósito nos pistões reduzindo o desgaste e a corrosão. Garante a proteção do motor principalmente nas partidas a frio em baixas temperaturas. Pode ser usado em veículos nacionais e importados de acordo com o índice de viscosidade e grau de desempenho sugeridos pelo fabricante.

HEXXLUB 5W30 API-SL SEMI SINTETICO é um lubrificante desenvolvido para motores à gasolina, etanol, flex e GNV e proporciona:

- Aumento da vida útil dos componentes lubrificadas em altas temperaturas;
- Proteção contra desgaste, corrosão e oxidação;
- Alta estabilidade térmica.

## ESPECIFICAÇÕES

SAE 5W30; API SL.

## EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Frasco de 1 litro;
- Tambor de 200 litros.

## SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a "Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos" (FISPQ) através do e-mail [atendimento@hexxlub.com.br](mailto:atendimento@hexxlub.com.br).