

# HEXXLUB GEAR 90 API GL-5



## DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Lubrificante mineral para lubrificação de engrenagens de transmissões automotivas manuais, hipóides ou não. Oferece excelente proteção antidesgaste e corrosão e proporciona estabilidade química mesmo em temperaturas elevadas de funcionamento.

**Nº de registro ANP: 21428**

HEXXLUB GEAR 90 API GL-5 Proporciona:

- Proteção anticorrosiva e antidesgastante;
- Atuação correta dos discos de embreagem;
- Prolongamento da vida útil das peças.

## PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

| Ensaio                         | Resultado               |
|--------------------------------|-------------------------|
| Forma                          | Líquido viscoso         |
| Odor                           | Sem odor, petróleo leve |
| Ponto de Fluidez               | -6 °C                   |
| Ponto inicial de ebulição      | N/A                     |
| Densidade a 15 °C              | 877 kg/m <sup>3</sup>   |
| Ponto de Fulgor                | 220 °C                  |
| T. Auto Ignição                | >240 °C                 |
| Solubilidade/água              | Insolúvel               |
| Solubilidade/solvente orgânico | Solúvel                 |
| Viscosidade a 40 °C            | 202,0 cSt               |

## ESPECIFICAÇÕES

API GL-5

VISCOSIDADE SAE 90

## EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Frasco de 1 litro;
- Balde de 20 litros;
- Tambor de 200 litros.

## SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a "Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos" (FISPQ) através do e-mail [atendimento@hexxlub.com.br](mailto:atendimento@hexxlub.com.br).