

HEXXLUB HIDROL HD 68 EXTRA



DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Lubrificante para sistemas circulatórios, mancais de deslizamento e lubrificação geral, que suportam cargas moderadas de trabalho em que requerem um produto com grau de viscosidade ISO VG: 68. Atende norma: DIN 51524 (DENISON HF-0).

HEXXLUB HIDROL HD 68 EXTRA Proporciona:

- Proteção anticorrosiva e antidesgastante;
- Ação antiespumante;
- Demulsibilizante

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Ensaio	Resultado
Forma	Líquido viscoso
Odor	Sem odor, petróleo leve
Ponto de Fluidez	-6 °C
Ponto inicial de ebulição	N/A
Densidade a 15 °C	877 kg/m ³
Ponto de Fulgor	220 °C
T. Auto Ignição	>230 °C
Solubilidade/água	Insolúvel
Solubilidade/solvente orgânico	Solúvel
Viscosidade a 40 °C	70,3 cSt

ESPECIFICAÇÕES

GRAU ISO 68

DIN 51524 (DENISON HF-0)

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Frasco de 5 litros;
- Balde de 20 litros;
- Tambor de 200 litros.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a "Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos" (FISPQ) através do e-mail atendimento@hexxlub.com.br.