

HEXXLUB HIDROL HD 68 HLP ULTRA



DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Lubrificante para sistemas circulatórios, hidráulicos e compressores de ar, mancais de deslizamento e lubrificação geral, que suportam cargas moderadas de trabalho ou onde se requer um produto de viscosidade ISSOVG: 68 – DIN 51524 PART II, III 2006.

HEXXLUB HIDROL HD 68 HLP ULTRA Proporciona:

- Proteção anticorrosiva e antidesgastante;
- Ação antiespumante;
- Demulsibilizante

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Ensaio	Resultado
Forma	Líquido viscoso
Odor	Sem odor, petróleo leve
Ponto inicial de ebulição	N/A
Densidade a 15 °C	883,2 kg/m ³
Ponto de Fulgor	220 °C
Solubilidade/água	Insolúvel
Solubilidade/solvente orgânico	Solúvel
Viscosidade a 40 °C	70,3 cSt
Viscosidade a 100 °C	9,00 cSt
Índice de Viscosidade	102

ESPECIFICAÇÕES

GRAU ISO 68.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Frasco de 5 litros;
- Balde de 20 litros;
- Tambor de 200 litros.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a “Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos” (FISP) através do e-mail atendimento@hexxlub.com.br.