

# HEXX MASSIVE SAE 5W30



## DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Óleo lubrificante 100% sintético multiviscoso para motores à diesel, com nível de desempenho API SN e Viscosidade SAE 5W30. Controla a formação de depósito no motor reduzindo o desgaste.

HEXX MASSIVE SAE 5W30 proporciona:

- Aumento da vida útil dos componentes lubrificadas em altas temperaturas;
- Resistência à oxidação;
- Alta estabilidade térmica;
- Ação anticorrosiva e antiespumante;
- Limpeza do motor;
- Economia de combustível;
- Menor consumo de óleo.

## PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Ensaio	Resultado
Forma	Líquido viscoso
Cor	Castanho claro
Pressão de Vapor @ 37,8 °C	<0,01 mm Hg
Ponto de ebulição	315°C
Densidade a 20 °C	870 kg/m <sup>3</sup>
Ponto de Fulgor	234 °C
Solubilidade/água	Insolúvel
Solubilidade/solvente orgânico	Solúvel
Viscosidade a 40 °C	66,7 mm <sup>2</sup> /s
Viscosidade a 100 °C	11,3 mm <sup>2</sup> /s

## ESPECIFICAÇÕES

API-SN

ACEA C3-16

## EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Frasco de 1 litro;
- Balde de 20 litros;
- Tambor de 200 litros.

## SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a "Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos" (FISPQ) através do e-mail [atendimento@hexxclub.com.br](mailto:atendimento@hexxclub.com.br).