

HEXXLUB ORIGINALLY 5W40 API-SN



DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Óleo lubrificante 100% sintético SAE 5W40 de alto desempenho, com aditivos de última geração. Específico para motores à Gasolina, Álcool, GNV e Flex. **Registro ANP: 21426.**

HEXXLUB ORIGINALLY 5W40 API-SN Proporciona:

- Aumento da vida útil dos componentes lubrificadas em altas temperaturas;
- Resistência à oxidação;
- Alta estabilidade térmica;
- Ação anticorrosiva e antiespumante;
- Limpeza do motor;
- Economia de combustível;
- Menor consumo de óleo.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

Ensaio	Resultado
Forma	Líquido viscoso
Cor	Castanho claro
Pressão de Vapor @ 37,8 °C	<0,01 mm Hg
Ponto de ebulição	315°C
Densidade a 20 °C	870 kg/m ³
Ponto de Fulgor	238 °C
Solubilidade/água	Insolúvel
Solubilidade/solvente orgânico	Solúvel
Viscosidade a 40 °C	91,0 mm ² /s
Viscosidade a 100 °C	14,4 mm ² /s

ESPECIFICAÇÕES

API-SN

ACEA A3/B3-16, ACEA A3/B4-16

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Frasco de 5 litro;
- Balde de 20 litros;
- Tambor de 200 litros.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a "Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos" (FISPQ) através do e-mail atendimento@hexxlub.com.br.