

## HEXX ECO POWER 5W30 API-SN

### DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Óleo lubrificante 100% sintético multiviscoso para motores movidos a Gasolina, etanol, GNV e Flex, com nível de desempenho API SN ACEA C3-16. Pode ser usado em veículos nacionais e importados de acordo com o índice de viscosidade e grau de desempenho sugeridos pelo fabricante.

HEXX ECO POWER 5W30 API-SN ACEA C3-16 proporciona:

- Aumento da vida útil dos componentes lubrificadas em altas temperaturas;
- Resistência a oxidação;
- Alta estabilidade térmica;
- Ação anticorrosiva e antiespumante;
- Limpeza do motor;
- Economia de combustível;
- Menor consumo de óleo.

### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

| ENSAIO                         | RESULTADO             |
|--------------------------------|-----------------------|
| Cor                            | Castanho claro        |
| Ponto de fluidez               | -36 °C                |
| Ponto de ebulição              | 315°C                 |
| Densidade a 20°C               | 872 kg/m <sup>3</sup> |
| Ponto de Fulgor                | 224°C                 |
| Solubilidade/água              | Insolúvel             |
| Solubilidade/solvente orgânico | Solúvel               |
| Viscosidade a 40°C             | 69 cSt                |
| Viscosidade a 100°C            | 11,56 cSt             |

### ESPECIFICAÇÕES

API-SN ACEA C3-16

### EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Frasco de 1 litro;
- Balde de 20 litros;
- Tambor de 200 litros.

### SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a “Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos” (FISPQ) através do e-mail atendimento@hexxlub.com.br.