

HEXXLUB MAX PROTECTION 10W40 SL

DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Óleo lubrificante multiviscoso SAE 10W40, com componentes semissintéticos formulado para motores à Gasolina, Etanol, Flex e GNV.

HEXXLUB MAX PROTECTION SAE 10W40 SL proporciona:

- Aumento da vida útil dos componentes lubrificados em altas temperaturas;
- Proteção contra desgaste, corrosão e oxidação;
- Alta estabilidade térmica.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

ENSAIO	RESULTADO
Cor	Castanho claro
Ponto de fluidez	-27°C
Ponto de Ebulição	340°C
Densidade @ 20°C	0,87 Kg/L
Viscosidade @ 40°C	102 cSt
Viscosidade @ 100°C	14,3 cSt
Ponto de Fulgor (COC)	232°C

ESPECIFICAÇÕES

SAE 10W40

API SL

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Frasco de 1 litro;
- Tambor de 20 litros.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a “Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos” (FISPQ) através do e-mail atendimento@hexxlub.com.br.