# HEXXLUB ORIGINALLY 5W40 API-SN

## DESCRIÇÃO E APLICAÇÃO

Óleo lubrificante 100% sintético SAE 5W40 de alto desempenho, com aditivos de última geração.

Específico para motores à Gasolina, Etanol, GNV e Flex.

HEXXLUB ORIGINALLY 5W40 API-SN proporciona:

- Aumento da vida útil dos componentes lubrificados em altas temperaturas;
- Resistência à oxidação;
- Alta estabilidade térmica;
- Ação anticorrosiva e antiespumante;
- Limpeza do motor;
- Economia de combustível;
- Menor consumo de óleo.

## PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

| ENSAIO | RESULTADO |
|---|---|
| Cor | Castanho claro |
| Ponto de fluidez | -33°C |
| Ponto de ebulição | 315°C |
| Densidade a 20°C | 870 kg/m3 |
| Ponto de Fulgor | 238°C |
| Solubilidade/água | Insolúvel |
| Solubilidade/solvente orgânico | Solúvel |
| Viscosidade a 40°C | 91,0 mm²/s |
| Viscosidade a 100°C | 14,4 mm²/s |

## ESPECIFICAÇÕES

API-SN - ACEA A3/B3-16, ACEA A3/B4-16

## EMBALAGENS DISPONÍVEIS

- Frasco de 1 litros;
- Balde de 20 litros;
- Tambor de 200 litros.

## SAÚDE E SEGURANÇA

Para evitar danos ao indivíduo ou ao meio ambiente, utilize o produto de forma adequada e siga corretamente as indicações do fabricante do equipamento. Para maiores informações, solicite a “Ficha de Informação e Segurança de Produtos Químicos” (FISPQ) através do e-mail atendimento@hexxlub.com.br.